

Versionshinweise AdRotator Light

<https://board.scripthosting.net/viewtopic.php?f=28&t=221>

Seite 1 von 1

Autor: **java** [16.08.2009, 16:48]

Betreff des Beitrags: **Versionshinweise AdRotator Light**

AdRotator Light - Versionshinweise / Änderungen

Die Versionsinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen die wichtigsten Veränderungen dar. Unbedeutende Änderungen sind unter Umständen nicht oder nicht komplett aufgeführt.

1.5.1 (12.01.2016)

- ➔ Unterstützung für PHP7.
- ➔ Die Installation auf einer MySQL Datenbank ist nun auch direkt über den Installer möglich.
- ➔ MooTools-Core auf Version 1.5.2 aktualisiert.
- ➔ Bevor ein Adclick gezählt wird, wird nun zusätzlich geprüft, ob der Banner vorher aufgerufen und angezeigt wurde.
- ➔ Die Methoden AdRotator->setAdviews(1) und AdRotator->setAdclicks(1) sind nun deprecated und werden von AdRotator->adview(1) und AdRotator->adclick(1) ersetzt.

1.5.0 (11.03.2014)

- ➔ "AdRotator Light Edition" umbenannt in "AdRotator Light".
- ➔ Der Bannercode "HTML-Image" kann ab sofort auch mehrfach pro Seite verwendet werden. Wenn dies gewünscht ist, muss ein neuer Image-Bannercode erzeugt werden.
- ➔ Über das neue Einstellungsmenü können nun weitere Benutzer hinzugefügt und verwaltet werden.
- ➔ Das gesamte Layout ist leicht überarbeitet.
- ➔ AdRotator->goToUrl() akzeptiert nun nur noch einen Parameter (\$banner_id).
- ➔ Es wurde ein Problem behoben, dass unter gewissen Umständen bei eingetragenen Bannercodes auftreten und die Rotation stören konnte.
- ➔ Die Installation auf einer MySQL-Datenbank ist nun ebenfalls möglich.

1.4.1 (03.02.2014)

- ➔ Es wurde ein Fehler korrigiert, der zu einer fehlerhaften Weiterleitung zu Link-Adressen führen konnte.

1.4.0 (14.01.2014)

- ➔ Die SQLite 2.x Unterstützung ist aus dem Programm entfernt. Sofern benötigt, ist ein Upgrade von alten SQLite 2.x Datenbanken auf das aktuelle Format [durch diese](#)

[Anleitung](#) möglich.

- ➔ Systemanforderung auf PHP 5.3.3 und SQLite 3.6.0 (oder höher) erhöht.
- ➔ Installer optisch und technisch überarbeitet, um die neuen Anforderungen zu prüfen.
- ➔ Designüberarbeitung und Wechsel von XHTML 1.0 auf HTML5.
- ➔ Verbesserung beim Installer, nachdem es bei der Installation in seltenen Fällen zu Problemen kommen konnte.

1.3.0 (14.05.2013)

Core

- ➔ **Dies ist die letzte Version mit den alten Systemanforderungen! Für mehr Informationen lesen Sie bitte [diese Ankündigung](#)**
- ➔ Die neue config Variable "databaseType" beinhaltet den verwendeten Datenbank Typ und die Abfrage der Datenbank ist überarbeitet
- ➔ Die alte config Variable "ignoreSQLite3" ist deprecated und wird in der kommenden Version aus der default config entfernt
- ➔ Session Name "arlightsid" in die default config aufgenommen
- ➔ Fehlerhafte Methodenbeschreibungen korrigiert
- ➔ Neue AdRotator Methoden fetchBanner(2), addBanner(6), editBanner(7), dropBanner(1) und setBannerStatus(1) zur Klasse AdRotator hinzugefügt
- ➔ Die alten AdRotator Methoden getData(2), addData(6), editData(7), dropData(1) und setStatus(1) sind ab sofort Alias Methoden und gelten als deprecated.
- ➔ AdRotator->getBanner() gibt nun auch die format_id des Banners aus
- ➔ Konstruktor aus den Klassen AdRotator und Admin entfernt
- ➔ Erweiterung zum Festlegen der BannerID in \$once
- ➔ Class Database beinhaltet nun den Pfad zur Datenbankdatei

Datenbank

- ➔ Neue Tabelle *settings*, um zukünftig Programmmeinstellungen dort zu speichern
- ➔ Neue View *vwRandomBanner* für zukünftige Abfragen

Templates

- ➔ Design der Input Elemente von Gblight übernommen
- ➔ Der Installer fragt jetzt die korrekte Systemvoraussetzung ab (PHP >= 5.2.9 anstatt >= 5.0)
- ➔ Banner können über "Details" nachträglich in eine andere Kategorie verschoben werden
- ➔ Beim Iframe Bannercode wurde das in Version 1.1.0 eingeführte sandbox Attribut wieder entfernt (Neuer Bannercode!)

1.2.0 (12.03.2013)

- ➔ Es können jetzt mehrere Formate mit den gleichen Maßen unter anderem Namen erstellt werden
- ➔ Die Formatübersicht ist überarbeitet und die Kategorien werden nun mit einer Drop-Down-Box ausgewählt
- ➔ Die Bezeichnung "Formate" ist nun in "Kategorie" umbenannt
- ➔ Die Aktionsbuttons "+" und "-" (vorher "X") befinden sich nun rechts neben der neuen Drop-Down-Box
- ➔ **Hinweis:** Falls die Bannerrotation nach dem Update von älteren Versionen nicht mehr korrekt angezeigt wird, muss ein neuer Bannercode erzeugt werden

1.1.0 (06.01.2013)

- ➔ Die Versionsinfo zeigt nun korrekterweise die Version von lib_sqlite an, sofern SQLite3 Verfügbar ist, aber die Variable "ignoreSQLite3" gesetzt wurde
- ➔ Das Navigationsmenü ist jetzt optisch überarbeitet
- ➔ Die Anzeige für Views, Clicks und Ratio ist nun zu einem gemeinsamen Punkt **VCR** zusammengefasst
- ➔ Die Anzeige für Statusveränderung und Löschen hat eine optische Verbesserung erhalten
- ➔ In der neuen Einzelansicht können Bannerdetails nun auch editiert werden
- ➔ Die letzten Altlasten von ArlightDB sind aus dem Programmcode entfernt
- ➔ Problem mit doppelten Anführungszeichen beim Hinzufügen von Iframe Bannern bei magic_quotes_gpc = on behoben
- ➔ Bei der Installation kann nun ausgewählt werden, welche SQLite Version (sofern Verfügbar) verwendet werden soll
- ➔ Bei der Installation kann nun auch die englische Sprache ausgewählt werden

1.0.0 (08.12.2012)

- ➔ SQLite 3.x wird nun alternativ unterstützt, erfordert aber mindestens PHP Version 5.3 oder höher
 - ➔ Sofern SQLite 3.x am Server verfügbar ist, wird dies automatisch verwendet, ansonsten SQLite 2.x
 - ➔ Die Arlight Administration beinhaltet nun eine Mehrsprachigkeit und kann auch in anderen Sprachen angezeigt werden (derzeit Deutsch und Englisch)
 - ➔ Viele Optimierungen im Programmcode
 - ➔ Die Mindestanforderung für PHP bleibt dennoch bei PHP 5.2 und SQLite 2.x (mod_sqlite)
-

0.7.0 (19.12.2011)

- ➔ **ArlightDB** wird nicht länger unterstützt und ist aus dem Programm entfernt worden
- ➔ Arlight unterstützt nun **Unicode** und kommt mit einer komplett überarbeiteten Datei- und Klassenstruktur
- ➔ Es wurde ein Problem mit den Formaten behoben, wodurch diese versehentlich mehrmals angelegt werden konnten
- ➔ Für ein Update von älteren Versionen mit SQLite Datenbank kann die Datei */data/arlight.db* nach */system/sqlite/* verschoben werden. Der Ordner */data* kann gelöscht werden.
- ➔ Ein Update von ArlightDB auf Version 0.7.0 ist nicht mehr möglich

0.6.0 (20.12.2009)

- ➔ Das Oberflächendesign wurde verbessert
- ➔ Integration von SQLite2. Bei der Installation wird nun standardmäßig SQLite als Datenbank vorgeschlagen. Die ArlightDB kann alternativ gewählt werden, falls SQLite nicht vom Server unterstützt wird
- ➔ Ein Update von Version 0.5.x ist problemlos durch Ersetzen aller Dateien möglich
- ➔ Bei der Installation kann ein alternativer Name für den ersten Administrator gewählt werden

- ➔ Weitere Formate können nun über die Oberfläche hinzugefügt oder entfernt werden

0.5.2 (23.10.2009)

- ➔ Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer fehlerhaften Behandlung der Reloadsperre führen konnte
- ➔ Es wurde ein Fehler mit dem Bannercode "PHP-Include" behoben, der zu einer fehlerhaften Aufrufstatistik führte
- ➔ Es werden nun Logdateien zu den Aktivitäten des Admins geschrieben
- ➔ Bevor ein Banner gelöscht wird oder eine Statusänderung erfolgt, muss dies noch einmal bestätigt werden

0.5.1 (29.09.2009)

- ➔ Es wurde ein zusätzlicher Eingabefilter bei Bannern hinzugefügt
- ➔ Es wurde ein Fehler behoben, der zur Vergabe fehlerhafter IDs führen konnte
- ➔ Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer fehlerhaften Behandlung der Reloadsperre führen konnte
- ➔ Es wurde ein Fehler behoben, der mit PHP 5.3.0 auftreten konnte
- ➔ Die Suche nach Updates muss nun vor dem Start noch einmal bestätigt werden

0.5.0 (15.08.2009)

- ➔ Es wurde ein Fehler behoben, der die Reloadsperre betraf und zu einer fehlerhaften Behandlung führen konnte
- ➔ Es wurde ein unkritischer Fehler im HTML-Code behoben
- ➔ Der Banner-Status kann nun festgelegt werden. Dies ist inkompatibel zu älteren Versionen und funktioniert erst mit neu eingetragenen Bannern! (Neuinstallation)
- ➔ Der Administrator-Name wird nun beim Einloggen abgefragt. Derzeit gibt es nur den Standardbenutzer "admin", allerdings sind mehrere Benutzer möglich

Updatehinweis:

- ➔ Sofern es nicht explizit unter den Änderungsnotizen erwähnt wird, müssen für ein Update lediglich alle alten Dateien überschrieben werden. Dabei gehen keine Einstellungen oder Datensätze verloren. Wenn das Update mit einem Komplettpaket durchgeführt wurde, muss anschließend die Datei admin/install.php (sofern vorhanden) gelöscht werden.

Zusätzliche Hinweise:

- ➔ Die Möglichkeit, weitere Formate hinzuzufügen bestand bis Version 0.5.2 nur auf Backend-Ebene und folgte ab Version 0.6.0 in das Frontend.
- ➔ Die "ArLightDB" war experimentell und ist mit Version 0.7.0 wieder entfernt worden. Ein Update dieser Datenbank in das neue Format ist nicht möglich.
- ➔ Es ist beabsichtigt, dass "ArLight" möglichst wenige Funktionen hat und somit sehr einfach zu bedienen und sparsam ist!

Siehe auch: [AdRotator Light Dokumentation](#)
